

Cleanol-I



Limpieza de suelos

Descripción del producto

Eliminador de aceite y grasa

Propiedades

- Baja formación de espuma
- Casi neutro en pH
- Adecuado para fregadoras Hako
- Propiedades superiores de eliminación de aceite y grasa
- Apto para todo tipo de suelos resistentes al agua
- Apto para uso con separadores de aceite

Uso

- Hako Cleanol-I es adecuado para todos los suelos duros
- Ideal para la limpieza de talleres y suelos industriales

Dilución

- Dependiendo del grado de suciedad
- Limpieza de mantenimiento 1:100 diluir Hako Cleanol-I con agua
- Limpieza básica 1:20 diluir Hako Cleanol-I con agua
- De 10 a 50 ml por 1 litro de agua
- (1 – 5% / 1:100 – 1:20)

Instrucciones de uso


- Limpiar la superficie con una fregadora Hako.
- Si el suelo se limpia manualmente, retirar bien la solución de limpieza.
- En suelos muy sucios, dejar que el producto actúe durante algunos minutos

Datos técnicos

- Valor de pH sin diluir: aprox. 8
- Aroma: neutro
- Color: incoloro
- Densidad 1,04 g/ml.

Presentaciones

- 70001479 caja con 6 x 1 litro
- 70001052 caja con 2 x 5 litros
- 99705000 garrafa de 10 litros
- 99705010 bidón de 200 litros



Información General

- Almacenamiento: conservar en lugar libre de heladas, fresco y protegido de la luz directa.
Se puede almacenar en su envase original sin abrir durante 12 meses.
- Responsabilidad: Hako no acepta ninguna responsabilidad derivada de un uso incorrecto o inapropiado del producto.
- Ficha de datos de seguridad (SDS) disponible para el usuario profesional.
- Fabricado por Hilco Chemie B.V., una división del grupo Hako.

Hako Espana, S.A.U. Avda. Castilla 24. 28830 · San Fernando de Henares (Madrid) · Tel.: 900 920 000 · www.hako.es

